



Data sheet

Серія MOBIX-II - Вдосконалена безвентиляційна вбудована система



MB-508-5-8000-A2

Міцний, потужний і універсальний комп'ютер для вимогливих застосувань, Mobix-II оснащений 1x SSD HDD для ОС і 4x SATA HDD на загальну суму 8 ТБ та підтримує в основному RAID 5.

Міцний комп'ютер RAID 5 для вимогливих програм

Fibrenetix MOBIX-II - це повністю міцний комп'ютер, ідеально підходить для вимогливих програм, де традиційні комп'ютери не можуть бути розгорнуті. Комп'ютер MOBIX-II розроблений для роботи в середній час, в пустелях і в інших заводських умовах.

Ця модель оснащена 1x HDD SSD об'ємом 240 Гб для Операційної системи / Програмного забезпечення та 4x HDD SATA по 2 TB кожен на загальну суму 8 TB пам'яті для ваших даних.

Основні програми

- Медичні (TeleHealth)
- Банківська справа
- Роздрібна торгівля
- Цифрова сигналізація
- Загальні IT
- Інтернет речей
- Суворе середовище

- MOBIX-II розроблений як наріжний камінь для вимогливих застосувань, коли кілька датчиків, спеціального обладнання повинні бути з'єднані як у приміщенні, так і на вулиці.
- MOBIX-II не містить шуму на 100% і може залишатися непоміченим навіть у тихих офісних умовах.
- Завдяки вбудованій підтримці двох мобільних SIM-карт, MOBIX-II може передавати будь-який тип даних на централізовану хмарну платформу, використовуючи звичайну мережу 3G або 4G.
- MOBIX-II постачається з 4-портовими LAN-підключеннями POE, що пропонує просту та економічну інтеграцію до IP-камер або будь-якого іншого типу Ethernet-пристроїв.
- MOBIX-II це пристрій відкритої платформи, на якому працює ОС Windows 10 або LINUX.



fibrenetix



Технічні характеристики

Система

MOBIX-II Series - MB-508-5-8000-A2

Системний процесор	Intel® Core® i5-6500
Основна логіка	Набір мікросхем Intel® Q170 Express
Пам'ять	8 Гб оперативної пам'яті Макс. до 32GB
Зберігання ОС (вн. 2,5 д.)	4x2.5" SATA HDD 2TB RAID 0,1,5,10
Обладнання RAID рівнів	RAID 0,1,5,10
Мережа	1 x LAN Intel® 1210-AT [1GBps] 1 x LAN Intel® 1219-LM [1GBps] 4xLAN з POE [1GBps]
Аудіо кодек	Realtek ALC888S
Кілька дисплеїв	1 x DVI-I 2 x DisplayPort VGA через додатковий розділений кабель
SIM-розетка	2 x SIM-розетки
Порти входу / виходу	2 x RS-232/422/485 2 x RS-232/422/485 (внутрішній) 6 x USB 3.0, 2x USB 2.0 2 x GbE RJ45 (усі моделі) 4 x POE - (25,5 Вт) 1 x мікрофон, 1x динамік 8 x Вхід / Вихід цифрового входу (ізолюваний) 2 x універсальний кронштейн входу / виходу (для додатків mini PCIe) 6 x отворів для антен Wi-Fi 1 x вимикач живлення, 1 x перемикач AT / ATX 1 x дистанційне включення / вимкнення живлення
Операційна система	Windows 10
Адаптер живлення	AC / DC 24V / 5A, 120W
Напруга	9 - 48 В постійного струму
Розміри - мм (Д x Ш x В)	261 x 240 x 79
Навколишнє середовище	Робоча температура: -25 ° C ~ 70 ° C Температура без роботи: -30 ° C ~ 85 ° C
Відносна вологість (%)	Вологість без роботи: 10% ~ 95% (без конденсації)
Вібрація	3 SSD: 5 Grms, 5-500Hz, 0.5 hr/axis 3 HDD: 1 Grms, 5-500Hz, 0.5 hr/axis
Шок	3 SSD: 50G, half sine, 11 ms
Сертифікація	CE, FCC Class A
Гарантійний термін	3 Роки
BTU / год (з додатковим адаптером живлення)	410,31

* Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.