

VandalDome

# MOBOTIX MOVE VD-2-IR

Технічні характеристики

- Варіантні лінзи
- Лінза від 2,8 до 12 мм
- Широкий динамічний діапазон (WDR) 120дБ
- Фіксований Iris
- PoE
- Швидкий монтаж
- Вбудовані ІЧ світлодіоди
- IP66 та повний IK10
- Розширений діапазон температур до 60 ° C



## Особливості продукту:

- Підтримка декількох прогресивних скануючих CMOS-датчиків до роздільної здатності 2M
- Мультиекспозиція WDR
- Поточкова передача з низькою затримкою
- Низьке споживання енергії на кодування
- Підтримка чотирьох кодеків (базовий рівень H.264 / основний профіль / високий профіль / MJPEG)
- Тривога про фальсифікацію
- Виявлення руху
- Маски накладення тексту та конфіденційності
- 3D-компенсація руху від компенсації шуму (MCTF)
- День / ніч (ICR)
- Підтримка ІЧ-світлодіодного модуля (робоча відстань до 25 м)
- Підтримка картки microSD (SDHC / SDXC) на 64 Гб
- Підтримка профілю ONVIF S / G

# Технічні характеристики: MOBOTIX MOVE VandalDome VD-2-IR

MOBOTIX MOVE VandalDome VD-2-IR		
Номер замовлення MOBOTIX		Mx-VD1A-2-IR
Датчик зображення		1/3" Прогресивний CMOS
Ефективність пікселів		1920(H) x 1080(V)
Мінімальне освітлення	Колір	0.1 lux
	B/W	0.01 lux
Швидкість затвора		1вЂ“1/10000 сек.
Співвідношення S / N		> 50 дБ
Лінза		
Лінза		Варіанти з ручним фокусом
Фокусна відстань		2.8–12 мм
F Кількість		F1.4
FOV		91.61 ° (Широкий); 34.29 ° (Tele)
Операція		
Кілька мов		Англійська / французька / німецька / італійська / японська / корейська / португальська / російська / спрощена китайська / іспанська / традиційна китайська
Зображення	Iris Контроль	Фіксований Iris
	Компенсація підсвічування	Вкл/Викл
	Баланс білого	Авто / Ручний / ATW / Один натиск
	Зменшення шуму 3D/2D/Колір	Низький / середній / високий / викл (компенсація руху)
	Широкий динамічний діапазон Затвор WDR вкл / викл (120 дБ)	
	Маска конфіденційності	Вкл/Викл
	Яскравість	Вручну
	Експозиція	Авто/Вручну
	Різкість	Вручну
	Контрастність	Вручну
	Насичення	Вручну
	Відтінок	Вручну
	Масштабованість	Оптичний 4,3x, цифровий 10x
	ICR	Авто/Smart/День/Ніч
	ICR + IR LED	Авто/LED Вкл/LED Викл/Smart IR/Датчик світла / день / ніч
Налаштування події	Виявлення руху	За розкладом / вкл/ викл
	Тривога про фальсифікацію	За розкладом / вкл/ викл
	Виявлення відмов у мережі	За розкладом / вкл/ викл
	Виявлення звуку	Вкл/Викл



Мережа		
Интерфейс		RJ45, 10/100 Mbps Ethernet
Video Compression		H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/MJPEG
Video Streaming	Dual Streams	2M @25/30 fps + SVGA @25/30 fps 1080p @25/30 fps + D1 @25/30 fps H.264 1080p @25/30 fps + H.264 SVGA@15 fps + H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps
Video Resolution	H.264	Full HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
	MJPEG	Full HD 1080P/SXGA/HD 720P/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
Protocol		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Security		HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1X
Event Notification		HTTP/FTP/SMTP
SD Card		64 GB microSD (SDHC/SDXC) card support
Supported Web Browser		Internet Explorer (7.0+)/Firefox/Safari
User Account		20
Password Levels		User and Administrator
Mechanical		
Built-in IR Illuminator	Working Distance	Up to 25 m
	Wavelength	850 nm
	Number of LEDs	8
LED Indicator		Power/ACT
Connectors	Ethernet	RJ45
General		
Start-Up Temperature		-20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F)
Operating Temperature		-30 °C-60 °C (-22 °F-140 °F)
Humidity		10 %-90 %, no condensation
Protection Class		IP66, Full IK10
Dimension		ø 133.8 x 117.4 mm (ø 5.2 x 4.6 in.)
Weight		760 g (1.70 lb)

# Технічні характеристики: MOBOTIX MOVE VandalDome VD-2-IR

Джерело живлення	PoE
Споживання енергії	PoE: 7.7 W
Норматив	CE/FCC
Схвалення	EN 50130-4; IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6 IP66, IK10

