



IP20, 0 to 40°C

Технічні характеристики MOBOTIX p26B Indoor PT



Гнучка та компактна. Пристосовується відповідно до ваших вимог.

p26B оснащена світлочутливим 6-Мп датчиком місячного світла та ручним регулюванням об'єктива (телеоб'єктив на відстань 15 ° до півкулі 180 °), що робить її придатним для будь-якого внутрішнього середовища. Завдяки своїй конкурентоспроможній ціні, повному спектру функцій MOBOTIX та безкоштовному програмному забезпеченню MxManagementCenter ця система представляє одне з найбільш привабливих рішень для захисту приміщень на ринку. Завдяки MxIOBoard-IC, який доступний як аксесуар, камера отримує додаткове з'єднання MxBus, два входи та два виходи 12 В.

- Системна платформа Mx6 2-го покоління із сумісністю MxBus, H.264 та ONVIF
- Запис на внутрішню карту MicroSD (стандартно 4 ГБ)
- Для установки на стелі, додатковий настінний набір
- Функція ручного нахилу та панорамування
- Стандартно інструменти відеоаналізу MxAnalytics
- Варіанти з аудіопакетом (мікрофон та динамік)
- Вбудований датчик вібрації та температури

Технічні характеристики: p26B Indoor PT

Варіанти камери	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Спеціальності	корпус p26B з 6-Мп датчиком Т вдень або вночі, додаткові варіанти з аудіопакетом; усі лінзи (крім МХ-В016) доступні окремо для самостійного складання	Фабрично зібрані денні або нічні камери p26B з чітко сфокусованою лінзою; додаткові варіанти з аудіопакетом (мікрофон та динамік всередині корпусу камери)sing)	
Лінзи	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Об'єктив "Риб'яче око" МХ-В016 (f/2.0, 180° x 180°)	Не для корпусу p26B	Мх-p26B-6D016 Мх-p26B-AU-6D016	Мх-p26B-6N016 Мх-p26B-AU-6N016
Ультраширокий об'єктив МХ-В036 (f/1.8, 103° x 77°)	Вибір об'єктива для p26B Тіло День / Ніч Тіло День: Мх-p26B-6D зі звуком: Мх-p26B-AU-6D Тіло Ніч: Мх-p26B-6N зі звуком: Мх-p26B-AU-6N	Мх-p26B-6D036 Мх-p26B-AU-6D036	Мх-p26B-6N036 Мх-p26B-AU-6N036
Суперширокий об'єктив МХ-В041 (f/1.8, 90° x 67°)		Тільки самостійне збирання (без аудіо)	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Широкий об'єктив МХ-В061 (f/1.8, 60° x 45°)		Мх-p26B-6D061 Аудіо: лише самостійне збирання	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Стандартний об'єктив МХ-В079 (f/1.8, 45° x 34°)		Мх-p26B-6D079 Аудіо: лише самостійне збирання	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Телеоб'єктив МХ-В119 (f/1.8, 31° x 23°)		Мх-p26B-6D119 Аудіо: лише самостійне збирання	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Далекий телеоб'єктив МХ-В237 (f/1.8, 15° x 11°)		Мх-p26B-6D237 Аудіо: лише самостійне збирання	Тільки самостійне збирання (без аудіо)
Апаратне забезпечення	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Датчик зображення з окремими зонами експозиції	Колір або чорно-білий (Ч / Б)	Колір	Ч/Б
Світлочутливість у lux при 1/60 с та 1/1 с	0.1/0.005 (Колір) 0.02/0.001 (Ч/Б)	0.1/0.005 (Колір)	0.02/0.001 (Ч/Б)
Датчик зображення (кольоровий або Ч / Б датчик)	1 / 1,8 "CMOS, 6MP (3072 x 2048), прогресивне сканування		
Кут нахилу лінзи	-5 ° до -45 ° (ручне регулювання)		
Мікропроцесор	i. i.MX 6 двоядерний вкл. Графічний процесор (1 Гб оперативної пам'яті, 512 Мб Flash)		
H.264 Апаратний кодек	Так, доступне обмеження пропускної здатності; вихідний формат зображення до QXGA		
Класи захисту	IP20 та IK06		
Передбачуване використання	Стельове кріплення, лише в приміщенні, без зони EX		
Температура навк.сер. (діапазон, вкл.зберігання)	Від 0 до 40 ° C (32 до 104 ° F)		
Внутрішній відеореєстратор, ек робота	4 Гб (microSD)		
Мікрофон / динамік	Так / Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Ширококутний звук HD 16 біт / 16 кГц (кодек Opus)	Так (живі та звукові повідомлення)		
Пасивний інфрачервоний датчик (PIR)	Ні		
Температурний сенсор	Так		
Детектор удару (виявлення фальсифікації)	Так		
Споживання енергії (зазвичай при 20 ° C / 68 ° F)	5 Вт		
Клас PoE (IEEE 802.3af)	Клас 2 або 3 (змінний), заводські налаштування: клас 3		
Інтерфейси Ethernet 100BaseT / MxBus / USB	Так (MxRJ45) / Ні / Так		
Інтерфейс RS232	3 коробкою МХ-232-ІО (Код замовлення: МХ-ОПТ-RS1-EXT)		
Інтерфейси MxBus та I / O (2 виходи, 2 входи)	3 MxIOBoard-IC (номер замовлення Мх-А-ІО-ІС)		
Варіанти кріплення	Стеля		
Розміри (висота x діаметр)	89 x 120 мм		
Вага	270 г		

Технічні характеристики: p26B Indoor PT

Апаратне забезпечення	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Корпус	PBT-30GF, колір: білий		
Стандартний аксесуар	Гайковий ключ, лінза ключ (залежно від моделі), патч-кабель Ethernet 0,5 м Швидке встановлення		
Детальна технічна документація	www.mobotix.com > Support > Download Center		
Інтернет-версія цього документа	www.mobotix.com > Support > Download Center		
MTBF	> 80,000 год		
Сертифікати	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B		
Протоколи	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, UDP, SNMMP P, SMTP, DHCP (клієнт і сервер), NTP (клієнт і сервер), SIP (клієнт і сервер) G.711 (PCMA і PCMU) та G.722		
Гарантія виробника (з травня 2018 р.)	3 роки		



p26 корпус камери і
лінзи B036 - B237 для самостійного
монтажу



камера p26, об'єктив B016-B237



MxIOBoard-IC для
входу/ виходу сигналу (аксесуари)



Формати зображень, частота кадрів, зберігання зображень	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Доступні відеокодеки	MxPEG/MJPEG/H.264		
Формати зображень	Вільно налаштований формат 4: 3, 8: 3, 16: 9 або спеціальний формат (обрізання зображення), наприклад 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)		
Багатопоточність	Так		
Багатоадресний потік через RTSP	Так		
Макс. формат зображення	6MP (3072 x 2048)		
Макс. частота кадрів (кадр. / с, використовується лише одноядерний)	MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA		
Кількість зображень із 4 ГБ microSD (внутрішній відеореєстратор)	CIF: 250,000, VGA: 125,000, HD: 40,000, QXGA: 20,000, 6MP: 10,000		
Загальні функції	p26B Тіло день або ніч Об'єктив для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Цифрове збільшення та панорамування	Так		
Сумісність з ONVIF	Так (Профіль S)		
Інтеграція протоколу Genetec	Так		
Програмовані зони експозиції	Так		
Запис знімків (зображення до / після тривоги)	Так		
Безперервний запис із аудіо	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Запис подій зі звуком	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Керована часом гнучка логіка подій	Так		
Щотижневі графіки записів та дій	Так		

Загальні функції	p26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Передача відео та зображень за допомогою FTP та електронної пошти	Так		
Відтворення та QuadView через веб-браузер	Так		
Двонаправлений звук у браузері	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Анімовані логотипи на зображенні	Так		
Функція Master / Slave	Так		
Планування зони конфіденційності	Так		
Індивідуальні голосові повідомлення	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
VoIP-телефонія (аудіо, попередження)	Так (варіанти лише зі звуковим пакетом)		
Віддалене сповіщення про тривогу (мережеве повідомлення)	Так		
Інтерфейс програмування (HTTP-API)	Так		
DVR	Внутрішня камера через карту microSD, зовні через USB-пристрій та NAS, різні потоки для живого зображення та запису, MxFFS з функцією архівування, попереджаючи та післятривожні зображення, моніторинг запису із повідомленням про несправності		
Безпека камери та даних	Керування користувачами та групами, з'єднання SSL, контроль доступу на основі IP, IEEE802.1x, виявлення вторгнень, цифровий підпис зображення		
Система MxMessage: Надсилання та отримання повідомлень Mx	Так		
Відеоаналіз	p26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
Відео датчик руху	Так		
MxActivitySensor	Так		
MxAnalytics	Так (Теплові карти, підрахунок коридорів)		
Програмне забезпечення для управління відео	p26B Тіло день або ніч Об'єкти для самозбірки	p26B День Повна камера	p26B Ніч Повна камера
MxManagementCenter	Так		
Мобільний додаток MOBOTIX	Так		

Standard Delivery p26



Елемент	Підрахунок	Назва частини
1.1	1	Корпус із пружинними затискачами та нахиленою ємністю камери (встановлено)
1.2	1	Задня кришка (встановлена)
1.3	1	Основна плата з кріпленням для об'єктива (встановлено)
1.4	1	Об'єктив (встановлюється лише в моделях камер, перелічених у "Варіантах p26")
1.5	1	Сліпа кришка (лише при самостійному монтажі об'єктива)
1.6	1	Патч-кабель Ethernet, 50 см / 19,7 дюйма, чорний (встановлений)
1.7	1	Попередньо встановлена карта microSD (встановлено SDHC, підтримується SDXC)
1.8	1	Викрутка з плоскою головкою, синя
1.9	1	Гайковий ключ для об'єктива червоний (не з напівсферичними варіантами з лінзою B016)
1.10	1	Гайковий ключ 1,5 мм



